



## TASKI® Jontec Terranova

### Produto de manutenção para mármore cristalizado

#### Descrição

Produto cristalizador, em spray, para a manutenção de pavimentos de pedra calcária. Utilizado com monodisco com um disco de lã de aço, o produto proporciona um alto brilho ao mármore e outras pedras calcárias, sem a formação de película. Através da cristalização os pavimentos de mármore ganham maior resistência ao desgaste e uma diminuição na sensibilidade ao ácido. Também pode ser utilizado para recristalizar áreas de grande tráfego de pavimentos previamente tratados.

#### Propriedades

- Fórmula à base de ácido fluoro-silícico
- Produz uma superfície lisa de alto brilho
- Especialmente formulado para uma eficaz cristalização em spray
- Endurece a superfície através da cristalização

#### Benefícios


- Intensifica o aspeto natural da pedra
- Facilita a limpeza e a manutenção diárias
- Proporciona um acabamento antiderrapante brilhante
- Aumenta os intervalos entre afagamentos

#### Instruções de utilização

1. Tratar apenas em pavimentos completamente limpos e secos (sem qualquer sujidade, cera, verniz, óleo e gordura).
2. Agitar bem antes de usar.
3. Encher uma garrafa pulverizadora com o produto e pulverizar com moderação o pavimento (2-3 pulverizações/m<sup>2</sup>).
4. Não tratar mais do que 2 m<sup>2</sup> de cada vez. Com uma máquina monodisco, equipada com um disco de lã de aço, distribuir o produto em movimentos circulares até que este tenha sido completamente absorvido.
5. Para mais brilho recristalizar a área (2-3 pulverizações/m<sup>2</sup>). Enxaguar abundantemente o pavimento com um detergente com pH neutro para remover os resíduos do disco.
6. Para um brilho ainda maior, polir com uma máquina monodisco

#### Dosagem:

Jontec Terranova está pronto a usar.



© A.I.S.E.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



# TASKI® Jontec Terranova

## Dados Técnicos

Aspeto: Branco

pH (puro):  $\approx 1,5$

pH (em uso):  $\approx 1,5$

Densidade relativa (20 °C): 1,15 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diverseysteam.com](https://sds.diverseysteam.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

## Compatibilidade do produto

Aplicar apenas em pavimentos de pedra calcária, p.ex. mármore, travertinos, mosaicos. Após a utilização armazenar ou eliminar adequadamente os discos de lã de aço; perigo de combustão espontânea.