

# ELETTRA



## CERA ANTI-ESTÁTICA PARA PAVIMENTOS

- Não isola o pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris de Turim)
- Fórmula enriquecida com derivados quaternários para garantir as características de ESD
- Efeito brilhante e facilidade de manutenção

Cera adequada para a proteção de todos os pavimentos existentes em locais onde a dispersão da electricidade estática é um elemento de segurança indispensável (por ex., centros de processamento de dados, câmaras brancas, etc.). Forma uma película de proteção de elevado brilho, que responde a várias técnicas de manutenção. Não isola o pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris de Turim).

### ② COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, enxágue e aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar cerca de 45 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray UHS (máquina de alta velocidade dotada de disco bege) diluindo Elettra 1:3 com água.



### ■ DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

### ❖ DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido opaco

**COR:** Branco leite

**ODOR:** Técnico

**COV:** 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,5 ± 0,5		1,04			24 ± 1

**ELETTRA****① PRECAUÇÕES**

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

**NOTA**

Cera de proteção para pavimentos. Preservar do frio. Evite a manutenção com a máquina auto lavadora que comprometeria a condutibilidade do pavimento. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

**Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.**

**EMBALAGEM**

Código	Formato	Quantidade	Pallet
4225	Kg 5	4	9x4=36