

ALKA 15000



DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO PARA EXTERIOR DE VAGÕES, CARROÇARIAS E LONAS

- Com antiredepositantes
- Elevado poder emulsionante
- Ação neutralizante com efeito auto brilhante

Detergente desengordurante alcalino para externo vagões com antiredepositantes a elevado poder emulsionante e efeito brilhante. Indicado para externo comboios com película no sector ferroviário ou metro, tram, autobus e camiões.

② COMO USAR

Pulverizar a solução sobre a carroçaria através de sistemas específicos ou com nebulizador. Esfregar se necessário e enxágüar com alta pressão ou com água.



■ DILUIÇÃO

1% - 4% (100 ml - 400 ml em 10 L de água).

❖ DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro/levemente opaco

COR: Amarelo

ODOR: Técnico

COV: 0,00%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
>13,0	21 ± 1	1.111			

ALKA 15000**① PRECAUÇÕES**

Pode ser corrosivo para os metais. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. Contém HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 2-PROPILHEPTANOL ETOXILADO PROPOXILADO. Não ingerir.



PERIGO

▣ NOTA

Fazer um teste em uma pequena parte escondidas para verificar a compatibilidade. Preservar do frio. Não exceder as diluições recomendadas. Tome cuidado ao limpar o alumínio e superfícies pintadas. Antes de usar, sempre consulte a Ficha Técnica e a Ficha de Segurança, com o cenário de exposição, do produto. Use EPI indicados na Ficha de Segurança.

Em caso de ingestão accidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

▣ EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
5454	Kg 22	1	13x2=26
5590	Kg 5	4	9x4=36