



Diversey™

# TASKI® Jontec Seal & Care

## Selante universal para pavimentos

### Descrição

Selante de pavimentos para o tratamento básico da maioria dos tipos de pavimentos duros porosos, incluindo linóleo e pavimentos de pedra. Os polímeros específicos utilizados no produto preenchem os poros, facilitam a aderência e ajudam a reduzir o consumo de camadas de emulsão para pavimentos. Ao assegurar a adesão adequada, as camadas subsequentes de emulsões para pavimentos apresentarão uma maior durabilidade.

### Propriedades

- Facilita a aderência
- Camada semipermanente
- Preenchimento dos poros
- Redução do consumo de emulsões de pavimentos à superfície

### Benefícios

- Indicada para utilização na maioria dos materiais, dos pavimentos e das superfícies mais problemáticas
- Emulsões convencionais para pavimentos podem ser seletivamente removidas sem afetar o selante
- Em pavimentos porosos ou danificados, estes são preparados para uma fácil aplicação de emulsões
- Permite poupar nas aplicações de emulsões no pavimento
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, esfregona ou aplicador comum de emulsões

### Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos
2. Verter com moderação o produto no pavimento e espalhe-o uniformemente com um aplicador de polimento adequado
3. Verter com moderação o produto no pavimento e, enquanto estiver molhado, espalhar uniformemente em faixas de 1 a 1,5m, sobrepondo-as
4. Deixar o pavimento secar completamente (normalmente 20 a 40 minutos). Em pavimentos muito porosos aplicar uma segunda camada
5. Deixar secar completamente e em seguida aplicar camadas adicionais de uma emulsão da Diversey à sua escolha, até obter a aparência desejada

### Dosagem\*

Pronto a usar, sem necessidade de diluição.


Consumo do produto: min. 20 ml/m<sup>2</sup> e camada - max. 30 ml/m<sup>2</sup> e camada

\*\* O produto não contém substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) adicionadas intencionalmente.

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



NO INTENTIONALLY  
ADDED PFAS\*\*



© A.I.S.E



Diversey



TM

# TASKI® Jontec Seal & Care

## Dados Técnicos

Aspeto:	Líquido branco, leitoso
pH (puro):	≈ 8.5
pH (em uso):	≈ 8.5
Densidade relativa (20°C):	1.03 g/cm <sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não utilizar em pavimentos de madeira. Aplicar apenas em pavimentos de cimento e betão armado completamente curados (secos).

## Embalagem disponível

TASKI Jontec Seal & Care está disponível em 2x5L.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 14/10/2024 pt-PT (K02338)