

Diversey EnduroChlor™

Detergente clorado de alcalinidade média, de elevada retenção

Descrição

Detergente clorado de alcalinidade média, de elevada retenção

Propriedades

EnduroChlor™ é um líquido alcalino clorado para limpeza de sujidades difíceis, de contacto prolongado, indicado para uma limpeza mais eficaz em termos ambientais, numa vasta gama de operações em processamento alimentar e de bebidas.

EnduroChlor™ constitui uma tecnologia de “contacto prolongado” completamente nova. Quando aplicado, **EnduroChlor™** adere a superfícies verticais proporcionando um tempo de contacto mais prolongado e excelente penetração em sujidades mais renitentes.

EnduroChlor™ é especialmente indicado para aplicações onde se encontram sujidades difíceis: indústrias de carne, processamento de aves, peixe e vegetais. É particularmente eficaz contra sujidades oleosas e gordurosas acumuladas. **EnduroChlor™** proporcionará características de aplicação similares e a visibilidade de uma espuma. Proporcionará também tempos de contacto prolongados e limpeza melhorada que é característica de uma solução gel. Após o tempo de contacto desejado, a película de espuma **EnduroChlor™** é facilmente enxaguada e desfaz-se nos ralos numa fracção de tempo bastante inferior à das espumas tradicionais.

Benefícios


- Tempo de contacto prolongado: elimina segunda aplicação, proporcionando melhor limpeza.
- Aplicação única: aumenta produtividade, utilizando menos produto.
- Enxaguamento rápido com quebra instantânea de espuma: Reduz custos de laboração, poupança de tempo e água, e produz menos águas residuais.
- Fácil enxaguamento: superfícies brilhantes e sem manchas.

Instruções de utilização

A concentração sugerida do **EnduroChlor™** é de 3 – 5 % (v/v), dependendo do tipo e grau de sujidade. **EnduroChlor™** pode ser aplicado através do equipamento de limpeza da Diversey. Para obter um tempo de contacto óptimo, as pressões do ar e água são reguladas de modo a produzir uma espuma húmida, fina, e quando a temperatura da água está abaixo de 37 °C.

Procedimento: Fazer um pré-enxaguamento com água a 37 - 60 °C para remover sujidades soltas. Aplicar **EnduroChlor™** como uma cobertura fina com uma entrada moderada de ar e deixar actuar. Enxaguar abundantemente de cima para baixo com água potável. Aplicar desinfetante terminal, se aplicável.

VE5



Diverclean™

Diversey EnduroChlor™

Dados técnicos

Aspecto:	líquido amarelo transparente
Densidade específica:	1.17
pH (1%) :	13.0
Carência Química de Oxigénio (COD):	80 gO ₂ /kg
Teor em Azoto (N):	0,9 %
Teor em Fósforo (P):	6,6%

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar em embalagens de origem fechadas, ao abrigo de temperaturas extremas. Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na Ficha de dados de Segurança.

Compatibilidade do produto

EnduroChlor™ é indicado para uso em todos os materiais normalmente encontrados nas indústrias de processamento alimentar, quando aplicado a concentrações e temperaturas recomendadas. **EnduroChlor™** não é seguro em alumínio ou peças galvanizadas.

Enxaguar sempre as superfícies na totalidade, após aplicação (dentro de 1 hora).

É recomendado testar individualmente nos materiais antes da utilização prolongada, para a possibilidade de surgirem eventuais incertezas.

Método de ensaio

Kit teste alcalino ou kit teste causticidade

Aprovação

A Canadian Food Inspection Agency deu indicação de que quando **EnduroChlor™** é usado de acordo com as instruções, não existe qualquer restrição à sua utilização em fábricas sob a sua jurisdição.

EnduroChlor™ está de acordo com as directrizes A1 de 1988, do Departamento de Agricultura dos U.S.A..

A1. Componentes para uso em limpezas gerais multisuperfícies, para uso com vapor ou limpeza com equipamentos, em todos os departamentos. Antes de utilizar este produto, os produtos alimentares e materiais de embalagem devem ser removidos da sala ou protegidos cuidadosamente. Após utilização destes produtos, deve-se enxaguar totalmente as superfícies com água potável.

Embalagem

Código artigo	Embalagem
7511375	20L

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000