

TASKI Jontec 300

Produto neutro para limpeza de pavimentos, baixo teor em espuma

F4a

Descrição

Produto neutro com baixo teor de espuma para limpeza de todos os pavimentos duros resistentes à água. Ideal para auto-lavadoras em pavimentos protegidos.

Propriedades

pH-neutro
Mistura de diferentes tipos de tensoactivos
Incorpora a nova tecnologia "ONT" método de neutralização do ar
Secagem rápida
Baixo teor de espuma, acção rápida
Aplicação versátil

Benefícios

Indicado para todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água
Muito económico graças à sua excelente performance de limpeza a baixas dosagens
Seca rapidamente sem deixar marcas
Destroi as moléculas dos maus odores. Assim, intensifica o efeito do perfume e deixa uma fragrância fresca
Ideal para auto-lavadoras: baixo teor de espuma para rápida recolha e optimização da utilização do tanque de recuperação
Também indicado para monodiscos e sistemas de mopa molhada

Instruções de utilização

Dosagem:

Dosagem mínima:

50ml para 10l solução (0.5% / 1:200)
Aumentar a concentração até 5%
para sujidades difíceis

Auto-lavadoras:

Usar 100-200ml para 10l solução (1-2%)

Aplicação:

Manual:

Mopa molhada: Dosear o produto para uma balde com água e aplicar; deixar actuar, se necessário e remover a solução suja.


Para uma melhor performance usar em combinação com microfibras.

Máquina:

Dosear o produto para o tanque com água do monodisco ou auto-lavadora, aplicar e remover a solução suja.

Importante:

Não usar uma solução superior a 1% em pavimentos protegidos com ceras.
Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiça não protegidas.



TASKI Jontec 300

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido verde, transparente
Densidade relativa [20°C]:	1.00
pH-puro:	8.5 - 9.0
pH-em utilização:	7.2 +/- 0.5 a 1% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Aprovação

DIN V 18032-2:2001-04 certificado nr. 55150/900 8274-1, data de emissão: 19.08.2004

Diversey

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.diverseyportugal.com