

TASKI Jontec ESD

Emulsão de dissipação estática para pavimentos

Descrição

Emulsão de dissipação estática para pavimentos, especialmente desenvolvida para dissipar cargas estáticas da superfície de qualquer tipo de pavimento ou para ligação à terra de pavimentos condutivos. Cria uma película protectora agradável, de elevado brilho, correspondendo a uma vasta gama de técnicas de manutenção. Solução ideal para áreas onde há que ter em consideração a dissipação estática, para pavimentos ESD aprovados, e para facilitar a limpeza e a manutenção de uma boa aparência.


Propriedades

- Deixa uma película protectora de brilho agradável
- Fortificado com Avetran™ para garantir as capacidades ESD
- Aprovação ESD por laboratórios independentes
- Anti-derrapante de acordo com as normas internacionais (ASTM D-2047)

Benefícios

- Protege o seu investimento no pavimento contra o excesso de tráfego e facilita a limpeza
- Elimina o risco de choques eléctricos e, em consequência, evita danos nos equipamentos
- Cumpre as exigências básicas das normas IEC 61340-5-1 e EN 100015-1
- Garante a segurança de funcionários, doentes e clientes

F2k



TASKI Jontec ESD

Instruções de utilização

Dosagem:

Produto pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Deitar o produto com moderação no pavimento, e espalhar uniformemente com um aplicador de ceras enquanto está molhado, sobrepondo as faixas de 1-1.5m. Aplicar sempre 3 camadas no pavimento e deixar secar sempre, no mínimo, 60 minutos entre duas camadas. Após a última camada, deixar secar no mínimo 60 minutos antes de abrir a área ao tráfego.

Para manter as características de dissipação estática e o brilho elevado, fazer uma nova protecção a cada 3 meses em áreas de tráfego elevado, e a cada 6 meses em áreas de pouco tráfego.

Manutenção:

Após um tratamento novo, aguardar sempre 48 horas antes de fazer qualquer tipo de manutenção molhada. Remover diariamente os resíduos soltos com uma mopa seca. Para garantir as características de dissipação estática a manutenção deve fazer-se com Jontec Destat.

Aplicar Jontec Destat 3 vezes por semana para áreas de tráfego intenso a moderado. Aplicar uma vez por semana, ou quando necessário, em áreas de pouco tráfego. Não enxaguar o pavimento após aplicação. Em ambientes secos, aplicar 3 vezes por semana para manter as leituras da dissipação estática baixas.

Importante:

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C. Não utilizar no exterior ou em zonas molhadas. Seguir exactamente os procedimentos de aplicação e manutenção recomendados.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco leitoso
- Densidade relativa [20°C]: 1.03
- pH-puro: 8.6 – 9.1
- Cobertura: 10-40 ml/m²

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original; não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Aprovação

Resistência anti-derrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.

Aprovação ESD pelo SP Swedish National Testing and Research Institute, com o número 230-03-0041, relatório do teste F309115.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000