

TASKI Jontec Linobase

Selante para pavimentos de linóleo

Descrição

Selante permanente para pavimentos de linóleo. Como parte integrante do Sistema LinoSECURE™ restaura pavimentos gastos e antigos e proporciona uma perfeita adesão evitando o “escamar” da protecção aplicada à superfície.

Propriedades

Passo 2 do sistema patenteado LinoSECURE™
Selante permanente com excelente enchimento
Optimiza a aderência das emulsões
Resistente a produtos de limpeza alcalinos

Benefícios

Sistema LinoSECURE™ para uma protecção duradoura dos pavimentos de linóleo
Sela e protege, mantendo o aspecto de novo durante anos. Restaura pavimentos danificados e porosos, proporcionando uma superfície lisa e trazendo de volta as cores de pavimentos antigos, gastos e desvanecidos.
Base de cobertura apropriada (primária) para a subsequente aplicação de uma emulsão, evita que esta “escame” e aumenta a sua durabilidade.
Pode ser limpo e restaurado em caso de danos mecânicos

Instruções de utilização

Dosagem: Pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Deitar o produto com moderação no pavimento e espalhar uniformemente com um aplicador de ceras, em faixas de 1-1.5m, sobrepondo as faixas enquanto não secam. Aplicar duas camadas perpendiculares deixando secar entre a aplicação de cada camada, no mínimo, 45 minutos. Depois de secar a primeira camada, alisar o linóleo com um monodisco equipado com um disco azul e em seguida passar com uma mopa húmida. Aplicar 2 camadas de emulsão na superfície do pavimento. Para um resultado otimizado, recomenda-se a aplicação da emulsão Jontec Linotop.

Importante:


O produto não pode nem deve ser removido com produtos químicos!
Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido branco, nebuloso
Densidade relativa [20°C]:	1.04
pH-puro:	7.5 - 8.0

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

F2I



TASKI Jontec Linobase

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000