

TASKI Jontec Destat

Produto para limpeza/manutenção de pavimentos ESD

F9b

Descrição

Produto de limpeza/manutenção para pavimentos de dissipação estática, indicado para a manutenção de pavimentos protegidos com Jontec ESD e para aumentar a dissipação electrostática de pavimentos standard, reduzindo os problemas das descargas estáticas.

Propriedades

- pH neutro
- Eficaz combinação de detergentes
- Fortificado com Avetran™
- Dissipa as cargas eléctricas em grandes superfícies
- Aplicação versátil

Benefícios

- Utilização segura na maioria dos pavimentos duros resistentes à água e emulsões para pavimentos
- Limpa bem sem tornar a superfície baça
- Reactiva as características de dissipação estática do Jontec ESD (faz parte do programa ESD)
- Reduz os choques eléctricos nos clientes e funcionários criados pelas cargas estáticas
- Pode ser usado directamente em qualquer superfície dura resistente à água, e para preparação de novas coberturas de pavimentos ESD

Instruções de utilização

Dosagem:

Manual: 700ml para 10l solução (7% / 1:14)
Injecção-extracção: 350ml para 10l solução (3.5%)
Limpeza profunda para nova cobertura: 700ml para 10l solução (7%)

Aplicação:

Manual:

Mopa molhada: Dosear o produto para um balde com água, aplicar e remover a solução suja.

Tratamento inicial: Dosear o produto para um balde com água, aplicar a solução com uma mopa limpa e deixar secar.

Usar Jontec Destat sobre Jontec ESD até 3 vezes por semana, para garantir a dissipação estática. Não enxaguar!


Máquina:

Injecção-extracção: Dosear o produto para o tanque com água, aplicar e remover a solução suja.

Limpeza profunda para aplicação de nova cobertura de Jontec ESD: Dosear o produto para o tanque com água de um monodisco de baixa velocidade, aplicar a solução, esfregar com um disco vermelho e remover a solução suja. Deixar secar completamente antes de aplicar a nova cobertura.

Importante:

Não usar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiça não protegidas.



TASKI Jontec Destat

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido verde
- Densidade relativa [20°C]: 1.03
- pH-puro: 8.9 +/- 0.5
- pH-em utilização: 8.9 a 7% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000