

TASKI Jontec Technique

Selante para pavimentos

Descrição

Selante semi-permanente para pavimentos, para tratamento básico da maioria dos pavimentos duros porosos. Os polímeros específicos usados no produto preenchem os poros, facilitando a adesão e ajudando a reduzir o consumo das camadas de emulsão. Ao assegurar uma adesão adequada, as emulsões aplicadas apresentam uma maior durabilidade.

Indicado para aplicação pelos métodos tradicionais bem como com o TASKI ProSpeed. O TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões para pavimentos, ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de protecção de qualidade superior, aumentando a produtividade na aplicação de protecções, reduzindo o consumo de produto e os resíduos de embalagens.

Através do TASKI ProSpeed o consumo de produto pode ser controlado ao mesmo tempo que proporciona uma camada de protecção uniforme e de elevada qualidade.


Propriedades

- Facilita a adesão
- Camada semi-permanente
- Preenche os poros
- Reduz o consumo da emulsão à superfície
- Disponível em embalagens convencionais de 2x5L para aplicação pelos métodos tradicionais ou em embalagens "Prontas-a-Aplicar" de 4x2.5L incluindo as bolsas de produto e mopas aplicadoras especiais para aplicação com o TASKI ProSpeed, aplicador de emulsões em pavimentos

Benefícios

- Ideal para utilização na maioria dos materiais problemáticos, pavimentos e superfícies
- As emulsões para pavimentos convencionais podem ser removidas sem afectar o selante
- Prepara o pavimento para uma aplicação mais fácil das emulsões em pavimentos porosos ou danificados
- Permite reduzir os custos de aplicação da emulsão no pavimento
- Indicado para aplicação tradicional com mopa plana, esfregona e balde ou aplicador de cera standard. Para garantir resultados superiores, escolher a aplicação com o utensílio TASKI ProSpeed, que provou reduzir a fadiga dos operadores comparativamente com os métodos de aplicação tradicionais ao mesmo tempo que melhora os resultados e aumenta a produtividade.

F2h



TASKI Jontec Technique

Instruções de utilização

Dosagem:

Pronto a usar. Usar puro.

Usar as bolsas de produto "Prontas-a-Aplicar" apenas em combinação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed.

Aplicação:

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos.

Quando usado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed é favor ler o manual de instruções e o rótulo do produto para montagem e procedimentos de aplicação antes de iniciar a aplicação.

Verter o produto no pavimento com moderação e estender uniformemente em faixas de 1-1.5m, sobrepondo-as enquanto não estão secas. Deixar secar completamente (normalmente 30-60 minutos). Aplicar uma segunda camada em pavimentos muito porosos. Deixar secar completamente e aplicar em seguida uma emulsão da Diversey à sua escolha, até obter a aparência desejada.

Importante:

Tratar apenas pavimentos profundamente limpos, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não aplicar em pavimentos de madeira. Em pavimentos de cimento e betão armado aplicar apenas quando completamente curados (secos).

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco opaco
- Densidade relativa [20°C]: 1.03
- pH: 8.2 – 8.7
- Cobertura média: 20-40 ml/m²

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000