



Diversey™

TASKI® Jontec Liquid Wax

Cera à base de solventes para pavimentos de madeira

Descrição

Cera à base de solventes para a limpeza e manutenção de pavimentos de cortiça e de madeira tratada, não-tratada e lubrificada.

Propriedades

- Bom equilíbrio entre detergente e protetor, baseado em ceras duras e solventes
- Muito eficaz na sujidade à base de solventes
- Película protetora que permite o polimento
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Protege os pavimentos contra a humidade nas juntas (em especial parquet natural e pré-envernizado) e contra o desgaste prematuro
- Cria uma atraente proteção acetinada segura para caminhar
- Ecológico e de aplicação fácil (aplicadores ou discos são facilmente enxaguados com água)
- Destrói as moléculas, deixando uma fragrância fresca e realçando o efeito do perfume
- Deixa uma fragrância agradável, fresca

Instruções de utilização


Limpeza/manutenção em toda a superfície

Método de spray:

1. Adicionar o produto ao pulverizador do monodisco, equipado com um disco apropriado, e limpar o pavimento.
2. Após um curto período de secagem, polir toda a superfície para um acabamento mais uniforme e brilhante.

Tratamento inicial:

1. Para madeira tratada adicionar o produto ao pulverizador do monodisco, equipado com um disco vermelho, e limpar o pavimento.
Para madeira não tratada aplicar uma fina camada com um aplicador.
2. Deixar secar, de seguida polir imediatamente.
3. Pavimentos de madeira não-tratada podem necessitar de uma segunda camada.
4. Aplicar a segunda camada apenas quando a primeira camada estiver completamente seca.
5. Depois do pavimento secar, polir toda a área com um disco branco ou vermelho para densificar a película.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Liquid Wax

Decapagem:

1. Pulverizar a superfície com TASKI Jontec Solvec e limpar com o monodisco, equipado com um disco azul.

Limpeza de nódoas e manutenção:

1. Adicionar o produto ao pulverizador do monodisco, equipado com um disco apropriado.
2. Limpar o pavimento pulverizando apenas as nódoas ou as áreas com sujidade.
3. Após um curto período de secagem, polir toda a superfície para um acabamento mais uniforme e brilhante.

Dosagem:

Produto pronto a usar; não requer diluição.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): N/A

pH (em uso): N/A

Densidade relativa (20°C): 0,77 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Antes de utilizar colocar o produto à temperatura ambiente (abrir a embalagem e colocá-la em água morna). Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes (p. ex. borracha). As roupas sujas com o produto são inflamáveis.