



DiverseyTM

TASKI® Jontec TimeSaver

Emulsão para pavimentos de desempenho ultraelevado

Descrição


TASKI Jontec TimeSaver é uma emulsão de brilho ultraelevado e alto desempenho para a maioria de pavimentos duros lisos e resistentes à água. O seu baixo teor de odor torna-o ideal para aplicação em espaços públicos, quartos de hospital, instalações de retalho e estabelecimentos abertos 24 horas. Especialmente formulado com um alto nível de sólidos de um polímero único da Diversey, TASKI Jontec TimeSaver proporciona um nível de brilho superior ao das tradicionais emulsões para pavimento, mesmo com um número inferior de camadas. Apesar do nível elevado de sólidos, não necessita de um aplicador ou equipamento especial e a proteção oferece uma resistência excecional a riscos, desgaste e marcas negras de calçado. Portanto, proporciona melhor aspeto ao longo do tempo, mesmo com menos manutenção. A elevada resistência aos riscos também prolonga os períodos entre as operações de decapagem em profundidade e aplicação de nova camada. E para uma maior redução de custos, uma operação de decapagem superficial e aplicação de apenas uma camada permitirá aumentar significativamente o tempo de vida da proteção. Poupa-se assim tempo na aplicação, na manutenção e entre decapagens profundas.

Propriedades

- Polímero único, de sólidos ultraelevados
- Nível de brilho mais elevado com menos camadas
- Resistência superior a marcas negras de calçado e riscos
- Baixo teor de odor
- Emulsão branca opaca

Benefícios

- Define uma nova categoria de emulsões para pavimentos
- Economiza tempo durante a aplicação, deixando um acabamento muito mais agradável
- Ao longo do tempo mantém uma melhor aparência, requer menos manutenção e prolonga significativamente o tempo de vida da proteção
- Perfeito para espaços abertos e públicos
- Aplicação ideal para evitar áreas omissas e deixar um acabamento cristalino
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec TimeSaver

Instruções de utilização

Preparação: Decapar o pavimento com um decapante da Diversey, enxaguar abundantemente e deixar secar completamente.

1. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, com um aplicador de emulsões em camadas sobrepostas de 1 m a 1.5 m.
2. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de maneira semelhante.
3. O aspeto branco de TASKI Jontec TimeSaver durante a aplicação permite visualmente localizar e evitar zonas omissas. As marcas de aplicação irão desaparecer com a secagem. Para a maioria dos pavimentos, duas camadas serão suficientes. Em pavimentos não-homogêneos (p. ex. pedra, mosaicos, linóleo) aplicar uma camada de selante apropriado antes da aplicação de TASKI Jontec TimeSaver. Recomenda-se deixar a proteção ser absorvida durante 24 horas e depois polir a seco o pavimento de modo a densificar a película e melhorar a resistência antiderrapante da proteção.

Dosagem:

TASKI Jontec TimeSaver está pronto a usar, não requer diluição.

Manutenção:

Para aumentar o tempo de vida da proteção basta uma decapagem superficial e aplicação de apenas uma camada de TASKI Jontec TimeSaver para aumentar em meses a duração da proteção. Utilizar um decapante superficial da Diversey para remover uma camada de emulsão, deixar secar completamente e aplicar uma camada de TASKI Jontec TimeSaver. A proteção terá novamente o aspeto de nova! Isto permite aumentar os períodos entre operações de decapagem profunda.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): ≈8

pH (em uso): ≈8

Densidade relativa (20 °C): 1,04 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseym.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado, vinil almofadado, madeira não-tratada ou cortiça. Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

Recomendações

Resistência antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.