



TASKI® swingo XP

Diversey

A próxima geração de auto-lavadoras para limpeza de pavimentos

TASKI swingo XP oferece-lhe:

- Grande aumento de produtividade
- Melhores resultados de limpeza
- Pavimentos imediatamente secos
- Redução no consumo de água e energia



Grande aumento da produtividade

O novo conceito de condutor em pé, com sensores de direcção, combina uma excelente manobrabilidade com elevada velocidade para uma limpeza mais rápida. Um sistema de gestão da água de elevada eficácia reduz o tempo gasto nas morosas paragens para enchimento do tanque.

Melhores resultados de limpeza

A nova unidade de lavagem com escovas de micro-rotação oferece uma limpeza melhorada enquanto poupa até 50% na solução de lavagem comparativamente com o sistema de escovas convencional.

Pavimentos imediatamente secos

Os excelentes resultados de secagem permitem a utilização da máquina a qualquer hora do dia, enquanto reduz o risco de potenciais acidentes (escorregar/cair) provocados por pavimentos molhados.

Redução no consumo de água e energia

A utilização eficiente destes recursos naturais torna a máquina "amiga do ambiente" e ajuda na redução de custos operacionais.

Dados Técnicos

Performance teórica	4500 m ² /h
Largura de trabalho	75 cm
Largura do rodo	95 cm
Tanque solução - sistema de saco	105 l
Tanque de recuperação	105 l
Voltagem	24 V
Consumo nominal	1200 W
Capacidade da bateria (máx.)	180 Ah/C5
Autonomia da bateria	3.5 h
Peso da máquina	180 kg
Peso da máquina pronta a usar (sem operador)	410 kg
Dimensões (C x L x A)	119 x 95 x 126 cm
Largura de passagem nas portas (sem rodo)	85 cm
Sistema de escovas	2 unid 45x15 cm
Velocidade de micro-rotação das escovas	550 rpm
Pressão das escovas min-máx.	0.25 - 0.50 N/cm ²
Velocidade de limpeza	6 km/h
Nível de ruído	65 dB(A)

TASKI swingo XP BMS

Modelo	Código número
TASKI swingo XP BMS	7514505

Acessórios / Peças adicionais

Descrição	Código número
Bateria de tracção 6V, 180 Ah/5	7514962
Prato porta dsicos arpão 450mm	7514648
Escova de lavagem Nylon 450mm	7514650

Descrição das características

BMS - Battery Management System (=Sistema de Gestão das Baterias): O carregador de baterias está integrado na máquina. Um sistema de monitorização evita a descarga profunda e controla o processo de carga.

CSD - Cleaning Solution Dosing (=Doseamento da Solução de Limpeza): Com o patenteado sistema CSD é doseada para o pavimento a quantidade exacta da solução de limpeza. O resultado é a ausência de poças nas curvas e voltas, bem como cerca de 30-50% de poupança na solução de limpeza o que conduz a um aumento significativo da produtividade da máquina.



Diversey
Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra - Portugal
Tel.: 21 9157100
Fax: 21 9250615
www.diversey.com

Diversey
for a cleaner, healthier future™