

**Diversey**TM**F&B**

Glide

Detergente alcalino clorado com silicatos para a limpeza de batedeiras de manteiga

Descrição

Glide é uma espuma detergente, alcalina, clorada, segura para ligas leves, para a limpeza de batedeiras de manteiga, carrinhos, equipamentos associados e tubulações.

Glide tem excelentes propriedades na remoção de proteínas e gorduras.

Glide contém silicatos para assegurar, que após a limpeza do equipamento, existem condições/deslizamento para que a manteiga seja transportada e acondicionada.

Propriedades

- **Glide** é um detergente muito eficaz na remoção de proteínas e gorduras, garantindo uma boa proteção às ligas leves.
- **Glide** pode ser utilizado em aplicações CIP, em batedeiras automáticas e equipamento de embalagem associado.
- **Glide** é um produto em forma de espuma para garantir que todas as áreas interiores das batedeiras sejam limpas e que fiquem revestidas com uma fina camada de silicatos para facilitar que as superfícies fiquem deslizantes.
- **Glide** é tolerado em águas duras.
- **Glide** pode ser utilizado em CIP e aplicações de limpeza manual na sala de fabrico de manteiga.


Benefícios

- Seguro para ligas leves, ideal para a utilização no alumínio e outros equipamentos de ligas leves, deixando as superfícies sem corrosão.
- É tolerante em água de dureza alta, assegurando a escala no equipamento e melhorando a eficácia das operações.
- As propriedades da espuma asseguram a fácil limpeza de todas as superfícies da batedeira automática.
- A elevada detergência garante um processo de limpeza fácil a todas as superfícies.
- Os resíduos de silicatos deixados nas superfícies do equipamento asseguram um bom funcionamento da batedeira na próxima utilização, maximizando a eficácia da produção.

Instruções de utilização

Glide é utilizado a 1-3% w/w (0.8-2.5% v/v) no máximo 65°C for 30-45 minutos.

Glide deverá ser enxaguado de todas as superfícies após a limpeza, sendo importante que sejam deixados nas superfícies internas alguns silicatos para as deixarem escorregadias. A primeira produção de manteiga remove a camada inicial de silicatos.

VC72**Diverflow**TM

Glide

Detergente alcalino clorado com silicatos para a limpeza de batedeiras de manteiga

Dados técnicos

Aspecto	Líquido transparente, amarelo claro
Densidade relativa a 20°C	1.2
pH (1% solução a 20°C)	12
Carência Química de Oxigénio (COD)	30 gO ₂ /kg
Teor em Azoto (N)	0.4 g/kg
Teor em Fósforo (P)	None

Glide [% w/w] Condutividade específica a 25°C [mS/cm]

0.5	2.8
1	5.4
2	10.5
3	15.5
4	20
5	24.7

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem ao abrigo de temperaturas extremas. Para informações detalhadas sobre o manuseamento e a eliminação deste produto consultar a Ficha de Dados de Segurança

Compatibilidade do produto

Glide pode ser usado em quase todos os materiais normalmente encontrados na indústria alimentar e e bebidas, se utilizado segundo as condições recomendadas. É recomendado testar individualmente nos materiais antes de utilização prolongada para a possibilidade de surgirem eventuais incertezas.

Método de ensaio

Reagents:	0.1N Ácido clorídrico ou sulfúrico 0.1N Tiossulfato de Sódio Indicador de Fenolftaleína
Procedure:	Adicionar aproximadamente. 3ml de 0.1N tiossulfato de sódio a 20ml da solução de teste, misturar bem e deixar actuar 30 segundos. Adicionar 2-3 gotas da solução indicador e titular com o ácido até ao ponto de viragem incolor.
Calculation:	% w/w Glide = titre (ml) x 0.27 % v/v Glide = titre (ml) x 0.21