



TASKI®

Jontec Forward

F4i

Detergente alcalino para pavimentos, baixo teor de espuma em IntelliDose

Descrição

Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização em autolavadoras. A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos os pavimentos duros não-protegidos resistentes à água (exceto madeira não tratada). Também ideal para decapagem superficial.

Propriedades

- Combinação eficaz de tensoativos e químicos alcalinos
- Baixo teor de espuma, ação rápida, grande poder emulsificante
- Aplicação versátil
- Formulado para preparar os pavimentos para novas camadas de proteção
- Fragrância fresca

Benefícios


- Ótimo desempenho de limpeza em todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água
- Limpa e remove eficazmente sujidade, gordura e camadas de proteção
- Ideal para utilização em autolavadoras, para monodiscos e sistemas de mopa molhada
- Excelente decapante superficial permite uma melhor adesão das camadas adicionais
- Deixa uma fragrância fresca e agradável

Instruções de utilização

TASKI Jontec Forward ID é fornecido em bolsas flexíveis de 1,5L adequadas para serem utilizadas com o sistema automático de diluição integrado TASKI IntelliDose para as autolavadoras TASKI da Diversey

Dosagem:

Para configurar as taxas de diluição, consultar as instruções de utilização do dispositivo TASKI IntelliDose. Estas podem ser fixadas em 0,2%, 0,3% ou 0,5%.
Concentração recomendada: sujidade normal 0.2%, sujidade mais resistente 0.3-0.5% e decapagem superior 0.5%.



© A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



TASKI®

Jontec Forward

F4i

Aplicação:

1. Máquina - método direto:

Aplicar a solução, esfregar com os discos ou escovas e remover a solução suja.

2. Máquina - Método indireto/Sujidade mais resistente:

Aplicar a solução pelo método de escovas com a lâmina do rodo para cima, deixar atuar (não deixar a solução secar) antes de proceder a uma segunda escovagem em conjunto com a lâmina do rodo para baixo para remover a sujidade. Enxaguar com água limpa se necessário. Tempo recomendado para decapagem: 5 minutos

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo-claro, transparente

pH (puro): ≈ 11

pH (em uso): ≈ 8,5

Densidade relativa (20 °C): ≈ 1,03 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.