

Detergente alcalino para pavimentos, baixo teor de espuma em QuattroSelect®

Descrição

Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização em autolavadoras. A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos os pavimentos duros não-protegidos resistentes à água (exceto madeira não tratada). Também ideal para decapagem superficial.

Propriedades

- Combinação eficaz de tensoativos e químicos alcalinos
- Baixo teor de espuma, ação rápida, grande poder emulsificante
- Aplicação versátil
- Formulado para preparar os pavimentos para novas camadas de proteção
- Fragrância fresca

Benefícios

- Ótimo desempenho de limpeza em todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água
- Limpa e remove eficazmente sujidade, gordura e camadas de proteção
- Ideal para utilização em autolavadoras, para monodiscos e sistemas de mopa molhada
- Excelente decapante superficial permite uma melhor adesão das camadas adicionais
- Deixa uma fragrância fresca e agradável

Instruções de utilização

O produto só pode ser utilizado através do sistema de doseamento da Diversey QuattroSelect, que garante o controlo e diluição assegurando os custos na totalidade. O sistema QuattroSelect garante controlo e diluição para enchimento em garrafa pulverizadora e balde.

Dosagem:


Rodar o seletor amarelo para o produto e aplicação selecionada.

Método Balde e Máquina:

Encher o balde na mangueira de enchimento para BALDE. Concentração recomendada para sujidade ligeira (0,2%), sujidade difícil e decapagem (0,4%)

Favor consultar o manual de instalação para selecionar o doseamento correto

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.





TASKI®

Jontec Forward

F4i

Aplicação:

1. Manual/Método Mopa molhada:

Aplicar a solução com mopa. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.

2. Máquina:

Aplicar a solução com um autolavadora ou monodisco. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.

3. Decapagem superficial:

Aplicar a solução manualmente ou com a ajuda de uma autolavadora ou monodisc, deixar atuar durante 5 minutos, esfregar e remover a solução suja. Enxaguar com água limpa.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo-claro, transparente

pH (puro): ≈ 11

pH (em uso): $\approx 8,5$

Densidade relativa (20 °C): $\approx 1,03 \text{ g/cm}^3$

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.