

TASKI Jontec TimeSaver

Emulsão para pavimentos de performance ultra elevada

Descrição

Jontec TimeSaver é uma emulsão para pavimentos de brilho ultra elevado, para aplicação na maioria dos pavimentos macios e duros resistentes à água. O seu baixo nível de odor torna-a ideal para aplicação em espaços públicos, quartos de doentes, retail e instalações abertas 24 horas.

Especialmente formulada com um elevado conteúdo em sólidos de um polímero único da Johnson, Jontec Timesaver oferece um brilho superior às emulsões normais, com um número inferior de camadas. Apesar do elevado conteúdo em sólidos, não exige aplicador ou equipamentos especiais e a protecção oferece uma resistência especial a riscos, desgaste e marcas de saltos.

Assim, proporciona uma melhor aparência ao longo do tempo, mesmo com menor manutenção. A elevada resistência aos riscos também aumenta a sua duração aumentando o espaço entre novas decapagens e aplicação de novas camadas. Para uma ainda maior redução de custos, uma operação de decapagem superficial e aplicação de nova camada de protecção permitirá aumentar significativamente a sua duração. Poupa-se tempo na aplicação, na manutenção e na decapagem profunda.


Propriedades

- Polímero único, de sólidos ultra elevados
- Nível de brilho mais elevado com menos camadas
- Resistência superior às marcas de saltos e riscos
- Baixo odor
- Emulsão branca opaca

Benefícios

- Definição de uma nova categoria de emulsões para pavimentos
- Poupa tempo durante a aplicação deixando um acabamento excelente
- Mantém uma melhor aparência ao longo do tempo, exige menor manutenção e aumenta significativamente a duração da protecção
- Perfeita para espaços abertos e públicos
- Aplicação ideal para evitar manchas, deixando um acabamento cristalino

F2n



TASKI Jontec TimeSaver

Instruções de utilização

Dosagem: Pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Preparação: Decapar o pavimento com um decapante JohnsonDiversey e deixar secar completamente o pavimento. A utilização de Jontec ProStrip (ou Jontec LinoSafe L em linóleo) é fortemente recomendada para uma máxima eficácia. A aplicação de outros decapantes exigirá mais tempo e um esforço considerável.

Aplicação: Deitar no pavimento com moderação espalhando uniformemente com um aplicador de ceras enquanto não seca, sobrepondo as faixas de 1-1.5m. Deixar secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de modo semelhante. O aspecto branco de Jontec TimeSaver durante a aplicação ajuda visualmente a localizar e a evitar falhas na cobertura de determinadas zonas do pavimento. As marcas de aplicação desaparecem após a secagem. Duas camadas são normalmente suficientes para a maioria dos pavimentos. É recomendável deixar a protecção ser absorvida durante 24 horas, polindo o pavimento em seguida com vista a densificar a película e a aumentar a resistência anti-derrapante da protecção.

Decapagem superficial e nova camada: Com vista a aumentar a duração da protecção, uma decapagem superficial com aplicação de 1 camada de Jontec Timesaver permitirá aumentar meses a duração da protecção. Usar um dos decapantes para pavimentos da JohnsonDiversey para remover a camada superficial da protecção, deixar secar completamente a aplicar uma camada de Jontec TimeSaver. A protecção terá mais uma vez o aspecto de nova! Isto vai permitir-lhe aumentar os períodos de tempo entre as operações de decapagem profunda.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco, nebuloso
- Densidade relativa [20°C]: 1.04
- pH-puro: 7.5 - 8.0

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Aprovação

Resistência anti-derrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.

JohnsonDiversey (P)

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.johnsondiversey.pt