



Diversey™

# TASKI® Jontec Resitol & Care

## Emulsão de alto brilho para pavimentos, resistente ao álcool

### Descrição

Emulsão para pavimentos resistente ao álcool, formulada à base de um polímero especial com uma inovadora tecnologia de ceras. TASKI Jontec Resitol & Care tem uma elevada resistência ao álcool e aos desinfetantes, em comparação com as emulsões convencionais para pavimentos. Esta resistência ao álcool torna-o ideal para utilização em ambientes hospitalares, onde se utilizam habitualmente géis com álcool para as mãos. A película de proteção mostra uma boa resistência ao desgaste, mesmo em condições de tráfego intenso.

### Propriedades

- Resistência superior ao álcool e desinfetantes versus as emulsões convencionais
- Seca rapidamente formando um revestimento de polímeros resistente e duradouro
- Boa resposta ao polimento

### Benefícios

- Ideal para utilização na área da saúde
- Boa resistência ao desgaste, mesmo em zonas de tráfego intenso
- Responde bem a todos os métodos de manutenção comuns (ideal quando usado em conjunto com TASKI Jontec Tensol)

### Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, completamente enxaguados e secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um dos selantes da Diversey antes da aplicação
2. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente enquanto ainda estiver molhado em camadas sobrepostas de 1-1,5m
3. Deixar secar completamente
4. Polir, utilizando um monodisco, antes de aplicar uma nova camada
5. Aplicar uma nova camada do mesmo modo, polindo após a aplicação, se houver necessidade de camadas adicionais proceder do mesmo modo

### Decapagem superficial e aplicação de nova camada:

1. Utilizar um decapante superficial da Diversey para remover uma camada de emulsão a remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos
2. Deixe secar completamente antes de aplicar camadas adicionais

### Dosagem\*

Pronto a usar, sem necessidade de diluição.


Consumo do produto: min. 20 ml/m<sup>2</sup> e camada - max. 30 ml/m<sup>2</sup> e camada.

\*\* O produto não contém substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) adicionadas intencionalmente.

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



NO INTENTIONALLY  
ADDED PFAS\*\*





Diversey™

# TASKI® Jontec Resitol & Care

## Dados Técnicos

Aspeto:	Líquido branco, leitoso
pH (puro):	≈ 8.2
pH (em uso):	≈ 8.2
Densidade relativa (20°C):	≈ 1.03

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diverse.com>.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, totalmente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado (vinil almofadado) e madeira não tratada ou cortiça. Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

## Recomendações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047 (mínimo 0,5).

## Embalagem disponível

TASKI Jontec Resitol & Care está disponível em 2x5L.

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.25/02/2025 pt-PT (K02345)